

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº 11/2013

1. Código de identificação único do produto-tipo: **Agregado 0/1**

2. Descrição do produto-tipo: **Refª Tipo 0 (registo na guia de remessa)**

Calcário de precipitação, rijo, de aspeto compacto, homogéneo com granularidade muito fina (afanítico), de cor cinzenta. Fratura conchoidal. Muito pouco porosa.

3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante: **EN 13139:2002; EN 13139:2002/AC:2004 (agregado para argamassas).**

4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do nº 5 do artigo 11º: **Areipor - Areias Portuguesas, Lda. Rua da Alameda, Ap 755 - 2671-601 Bucelas**

E-mail: geral@areipor.mail.pt

Telefone: 21 968 80 10

Fax: 21 968 80 19

5. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V: **Sistema de avaliação 2+**

6. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:

E.I.C. - Empresa Internacional de Certificação, organismo notificado, nº 1515, realizou a inspeção inicial e o acompanhamento, apreciação e aprovação contínuos do controlo da produção em fábrica, no âmbito do sistema 2+, e emitiu o certificado de conformidade nº 1515-CPD-0205 de 30 de maio de 2013 e substituído pelo certificado de conformidade nº 1515-CPR-0205 de 21 de fevereiro de 2018, válido até 30 de março de 2021, desde que não se alterem significativamente as condições definidas nas normas harmonizadas ou as condições de fabrico e do controlo de produção em fábrica.

7. Desempenho declarado

Norma harmonizada	EN 13139:2002	EN 13139:2002/AC:2004		
Características	Desempenho	Granulometria típica		
Dimensão Nominal - Tamanho das partículas	0/1			
Massa Volúmica (Mg/m ³)	$\rho_a = 2,68 - 2,78$ $\rho_{rd} = 2,59 - 2,69$ $\rho_{ssd} = 2,62 - 2,72$	Abertura (mm)	(%)	Tolerância (%)
Absorção de água	< 1,7%			
Teor de finos	Categoria 4	2	100	100
Teor de cloretos	< 0,01%	1	95	90-100
Teor de sulfatos solúveis em ácido	AS _{0,2}	0,250	60	35-85
Teor de enxofre total	< 0,1%	0,063	25,0	20,0-30,0
Teor de húmus	Mais claro que padrão			

Notas: Resultados que não constam, não foram realizados ou não solicitados.

A origem dos valores dos ensaios químicos são da responsabilidade do produtor da matéria-prima.

Mais informações disponível na Ficha de Dados de Segurança

8. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 7.

A presente declaração de desempenho é emitida em conformidade com o Regulamento (UE) nº 305/2011 sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Miguel Miranda, Administrador



(assinatura)

Bucelas, 13 abril 2018